客户定制气管

个性化

亮点

- 个性化组合 – 选型和订货方便
- 按客户要求，切割好长度，并包装
- 许多基本颜色，可提供个性化颜色
- 个性化印刷和标签

您提出要求 – 我们交付：客户定制气管。可靠性佳，一如既往的一流质量，还可用于连接技术。可提供的产品范围庞大，个性化程度高，使用配置程序就可方便地选型。具有多种附加值特性的单一产品。

处理便捷
您提出要求 – 我们切割好指定长度。最小订单量为 3000 米起，我们交付的单位长度规格包括 25, 50, 100, 200 ... 500 米 – 从中您要求什么长度都可。免除了不必要的包装，更环保。

您的标签 – 我们的质量
您提出要求 – 我们上标签：用您公司的名称/内部订货号来制作标签，带来个性化设计。订购替换产品和新产品更便捷。

您提出要求 – 我们提供颜色：
以需求为驱动的颜色选择，确保高识别度，易于处理。这就是定制气管有七种基本色的原因 – 按要求可提供其它颜色!

订货方便
您提出要求 – 我们为您简化：通过配置程序，便利而独享地进行个性化气管的选型和订购 – 轻点鼠标即可。

客户定制气管

每个应用场合均可找到合适的产品

名称	PUN/ PUN-DUO	PUN-H/ PUN-H-DUO	PUN-CM	PUN-V0	PUN-V0-C	PEN	PLN	PAN	PAN-R	PAN-V0	PAN-MF
工作介质	压缩空气、真空	压缩空气、真空、水*	压缩空气、真空	压缩空气、真空、水*	压缩空气、真空、水*	压缩空气、真空、水*	压缩空气、真空、水*	压缩空气、真空	压缩空气、真空	压缩空气、真空、水*	压缩空气、真空
温度 [°C]	-35 ... +60	-35 ... +60	-35 ... +60	-35 ... +60	-35 ... +60	-30 ... +60	-30 ... +80	-30 ... +80	-30 ... +80	-30 ... +90	-60 ... +100
取决于温度的工作压力 [bar]	-0.95 ... +10	-0.95 ... +10	-0.95 ... +10	-0.95 ... +10	-0.95 ... +10	-0.95 ... +10	-0.95 ... +14	-0.95 ... +19	-0.95 ... +35	-0.95 ... +12	-0.95 ... +31
耐受化学品	–	+	+	+	+	++	++	+	+	+	+
食品行业适用性	–	+++ FDA	–	–	–	–	+++ VO (EU) No. 10/2011	–	–	–	–
耐水解	+	++	++	++	++	+++	+++	++	++	++	++
燃烧测试	–	–	–	UL 94 DIN 5510-2	UL 94 DIN 5510-2	–	–	–	–	UL 94	–
不含卤素	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	–	+++
弹性	+++	+++	++	++	++	++	+	++	+	++	+
特性	派生型选择众多	耐水解	抗静电	阻燃	耐焊渣	适用于拖链	耐候	负载能力强	适用于最高为 35 bar 的高压	耐焊渣	DIN 73378 汽车行业认证

+++ 十分适用　++ 适用　+ 有限适用　– 不适用
* 按要求提供水和其它介质

高度个性和气管 – 选型过程只需两个步骤，方便 – 通过配置程序：

第一步：考虑应用场合和环境影响因素，选择气管类型和相配的接头

第二步：选择客户定制属性：

→颜色　→标识　→包装规格

标准
PEN/QS
PUN/QS
PAN/QS

耐受化学品、适用于食品行业、耐水解
PLN/NPQP
PUN-H/NPKA

阻燃
PUN-V0/NPQM

高压
PAN-MF/ NPQM
PAN-R/ NPQH

抗静电
PUN-CM/ NPQM

耐焊渣
PUN-V0-C/NPQH
PAN-V0/QS-V0

选择适用的附件。
Festo 提供丰富多样的附件，用于安全方便地安装气动系统。

www.festo.com/tubingkit

剪管钳

气管固定夹

气管扎带

PSI 426.1 cn 2015/10 – Errors and omissions excepted