


Automatisierung in anspruchsvoller Umgebung

FESTO



Automatisierungskomponenten für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie



Clean Design Ventilinsel MPA-C



In Schutzart IP69K. Beständig durch redundantes Dichtungssystem. FDA konforme Materialien und NSF-H1 Befettung.

Wartungsgeräte-Kombinationen



Mit einer Teilenummer bestellbar: Vorkonfigurierte Wartungsgeräte-Kombinationen MS-Reihe, für Druckluft entsprechend DIN ISO 8573-1:2010.

Schlauch PUN-H mit Verschraubung NPQH



Lebensmitteltauglichkeit, Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit: Die Schlauch-Verschraubungs-Kombination für den wirtschaftlichen Einsatz.

Schrägsitzventil VZXA




Modularer Aufbau: in hygienegrechtem, schmutzunempfindlichem Design. Für flüssige oder gasförmige Medien.

Edelstahl-Rundzylinder CRDSNU



Hohe Funktionssicherheit: Langlebig durch Trockenlaufdichtung und mit selbsteinstellenden Endlagendämpfungssystem PPS immer richtig eingestellt.

Clean Design Führungszylinder DGRF



Präzision und Steifigkeit. FDA-Konformität für Dichtungen und NSF-H1 Befettung inklusive. Und PPS!

Clean Design Normzylinder DSBF



Abmessungen nach ISO 15552. NSF-H1 Fett und FDA-konformes Material der Dichtung in Grundauführung. Optional: Trockenlaufdichtung und selbsteinstellende Dämpfung PPS.

Elektrozylinder ESBF



Ein Kraftpaket, das auch schnell und präzise ist. Im Clean Look mit optionalen Features wie Schutzart IP65, erhöhtem Korrosionsschutz und NSF-H1 Fett.