


Automatización en entornos exigentes

FESTO



Componentes de automatización para su utilización en la industria alimentaria y de bebidas



Terminal de válvulas Clean Design MPA-C



Grado de protección IP69K. Gran resistencia mediante un sistema redundante de juntas. Materiales conformes con FDA y lubricación NSF-H1.

Unidades de mantenimiento combinadas



Se puede pedir con solo un número de artículo: Unidades de mantenimiento combinadas preconfiguradas de la serie MS, para aire comprimido de acuerdo con DIN ISO 8573-1:2010.

Tubo flexible PUN-H con racor NPQH



Apto para el contacto con alimentos, resistente a los productos químicos y a la hidrólisis: la combinación de tubo flexible y racor para un funcionamiento rentable.

Válvula de asiento inclinado VZXA



Estructura modular: diseño higiénico y resistente a la suciedad. Para fluidos gaseosos o líquidos.

Cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU



Alta seguridad funcional: larga vida útil mediante junta de funcionamiento en seco con sistema de amortiguación de posición final autorregulable PPS, el cual garantiza siempre un ajuste correcto.

Cilindro guiado Clean Design DGRF



Precisión y rigidez. Conformidad con FDA para juntas y engrase NSF-H1 incluidos. ¡Y PPS!

Cilindro normalizado Clean Design DSBF



Dimensiones según la norma ISO 15552. Versión estándar con engrase NSF-H1 y material de las juntas conforme con FDA. Opcionalmente: junta de funcionamiento en seco y amortiguación autorregulable PPS.

Actuador eléctrico ESBF



Gran potencia, además de rapidez y precisión. En Clean Look con características opcionales, como el grado de protección IP65, alta protección contra la corrosión y engrase NSF-H1.