

L'automatisation dans des environnements difficiles

FESTO



Composants d'automatisation pour l'industrie agro-alimentaire



Terminal de distributeur Clean design MPA-C



Avec protection à IP69K. Résistant grâce au système d'étanchéité redondant. Matériaux conformes aux normes FDA et lubrifiant NSF-H1.

Combinaisons d'unité de service



Peut être commandé avec un numéro de pièce unique: combinaisons d'unité de service préconfigurées de la série MS, pour air comprimé selon DIN ISO 8573-1:2010.

Tube PUN-H avec raccord NPQH



Sans danger pour les aliments, résistant aux produits chimiques et à l'hydrolyse: la combinaison tube/raccord économique.

Vanne à siège incliné VZXA



Conception modulaire, hygiénique et résistante à la saleté. Pour les fluides liquides ou gazeux.

Vérin cylindrique en inox CRDSNU



Sécurité de fonctionnement élevée: longue durée de vie grâce au joint racleur sans lubrification et toujours correctement réglée avec un système d'amortissement de fin de course auto-réglable PPS.

Vérin de guidage DGRF, Clean design



Précision et rigidité. Conforme FDA pour les joints et le lubrifiant NSF-H1 inclus. Aussi bien que pour l'amortissement PPS!

Vérin normalisé DSBF, Clean design



Dimensions normalisées selon ISO 15552. La conception standard comprend le lubrifiant NSF-H1 et le matériau d'étanchéité conforme à la FDA. En option: joint racleur fonctionnement à sec et amortissement PPS à réglage automatique.

Vérin électrique ESBF



Une unité puissante, rapide et précise. Avec un look propre avec des caractéristiques optionnelles telles que la protection IP65, une protection accrue contre la corrosion et le lubrifiant NSF-H1.